## 参考訳です。原文でご確認ください。(原文)

製品カテゴリ	製品タイプと コード	製品説明	製品範囲	製品の適用範囲の説明	説明
ワイヤ ーとケ ーブル	定格電圧 450/750V 以 下のゴム絶 縁難燃性ワイヤおよび ケーブル (0104、 0105)	AC 定格電圧が 450/750V を超 えないパワー デバイス用の 難燃性ケーブ ル。	定格電圧 450/750V 以下 のゴム絶縁難燃性電線お よびケーブル(0104)	製品規格に記載されている 難燃性を備えたゴム絶縁電 線およびケーブル。	製品規格: GB /T5013.3 ~.8 JB/T8735.2 ~.3 燃焼特性規格: GB/T19666 GB31247
			定格電圧 450/750V 以下の PVC 絶縁難燃性ワイヤおよびケーブル(0105)	製品規格に記載されている 難燃性を備えた PVC 絶縁電 線およびケーブル。	製品規格: GB/T5023.3 ~.7 JB/T8734.2 ~.6 燃焼特性規格: GB/T19666 GB31247
家庭用びの機	電動トイレ ( 0720 )	1.がえ2.を燥こて電ま噴さイ3.レる含定250Vの管破に理子た霧せレ通で電ま電をも排、壊に理子人で電・常使子れでも排、壊よす工人で電・の用機ますし体乾子 トさ器すい体・イれも。	電子トイレ	成型電子便器、パッケージ 電子便器、冷蔵電子便器、 バキューム電子便器、自動 カバー装置、温熱便座、ス プレー洗浄便座	1. 適用規格: GB4706.1 GB4706.5 3 2. 腐食性ガス気、爆発性ガス気、特殊がない。 (粉発性がある) で使用される。 3. 化法をいう (大きない) で使用された。 3. 化法をいう (大きない) では、大きないが、大きないが、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は
車両お よび安 全アク セサリ	電動自転車 ヘルメット (1105)	電動自転車の 運転者と同乗 者が着用する ヘルメット。	電動自転車用ヘルメット	事故時の電動自転車ライダ ーの頭部損傷を軽減するギ ア。	適用規格: GB811
消防製品	可燃性ガス 検知警報製 品 ( 1801 )	可燃性ガスの検知・警報製品。	可燃性ガス警報器制御器	可燃性ガス警報システムの 制御センターとして、可燃 性ガス検知器への電源供 給、可燃性ガス濃度の表 示、可燃性ガス警報信号や 故障信号の送受信、表示・ 制御機能を完備する装置で す。	適用規格: GB16808
			産業・商業用ポイント型 可燃性ガス検知器	炭化水素、エーテル、エステル、アルコール、一酸化炭素、水素、その他の可燃性ガスおよび蒸気を検知するために、産業および商業場所に設置されるポイント型可燃性ガス検知器。	適用規格: GB15322.1
			家庭用可燃性ガス検知器	天然ガス、液化石油ガス、 人造石炭ガスおよびそれら の不完全燃焼生成物などの 可燃性ガスを検出するため に家庭環境で使用される検 出器。	適用規格: GB15322. 2
			産業用および商業用のポータブル可燃性ガス検知器	炭化水素、エーテル、エステル、アルコール、一酸化炭素、水素、その他の可燃性ガスおよび蒸気を検出するために産業および商業場	適用規格: GB15322.3

				所で使用されるポータブル 可燃性ガス検知器。	
			産業用および商業用のリニアビーム可燃性ガス検知器	炭化水素、エーテル、エステル、アルコールなどの可燃性ガスおよび蒸気を検出するためにスペクトル吸収の原理を使用する、工業および商業場所に設置および使用されるリニアビーム可燃性ガス検知器。	適用規格: GB15322.4
建材製品	水性内壁塗 装(2104)	セス他料くと内よ現塗場でいる材除スのおる接工しての材除スのおる接近のよにする状態を表している。	水性内壁塗料	合成樹脂エマルション、天 然樹脂エマルションなどを 主な塗膜形成物質として、 添加剤、水、共溶剤などを 加えて配合し、セメント系 などの非金属材料(木材を 除く)で建築物に塗装して す。材料)を基材とし 面壁塗装を行います。	1.適用 規格:GB18582 2. 水性外壁塗料、パ テ、化粧板用塗料、建築 用無機粉体塗料を除きま す。
防爆電気	防爆ランプ および制御 装置 ( 2318 )	爆で機能明・ 機解・ 機能明・ 機能明・ 機能制・ 機力 を構動 を開い を開い を開い を開い を開い を開い を開い を開い を開い を開い	防爆ランプ 防爆ランプ用光源制御装 置	<ol> <li>固定防爆ランプ</li> <li>ポータブル防爆ランプ</li> <li>移動式防爆ランプ</li> <li>防爆ランプの外部に独立して設置される LED モジュール用の DC / AC 電子制御装置</li> <li>ガス放電ランプ用安定器を防爆ランプの外側に独立して設置</li> </ol>	1. 適用 規格: GB/T3836.1 ~.9 GB/T3836.31 2. 火災非常用標識灯及 び火災非常用照明灯を除く。
ガス燃焼器具	業務用ガス 燃焼器具 ( 2404 )	都ネし屋空れ物は外業焼こ燃がでかる、は間に務器れ焼焼がです。というでは、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな	1. 定格熱負荷80kW以下、然無無力用水を生器、以以量式燃焼器具。 2. 定格熱負荷が80kWを超えいた。 2. 定格熱負債室超え型燃焼器具。 2. 定格熱負債室超え型燃烧器具。 3. 定格が1200Paを担えないが1200Paを担えないが1200Paを担えないが1200Paを担えないが1200Paを担えないががから0kWを担えないががから0kWを担えないががから0kWを担対が120をといる。 2. 定格熱負荷が120kWをおり、1. 定格が100kWにアプストで、1. でのが、100kWにアプストで、1	1. 蒸発生器 2. 本器 2. 本語 3. 大記 2. 本語 4. 本語 2.	1. GB35848 2. が CB35848 2. が

	10. 定格熱負荷が 60kW を超えないかというで型燃焼器具。 11. 定格熱負荷が 50kW を超えないようでは、 を超えながままり、 12. 定格熱いでは、 12. 定格熱いでは、 13. 定格熱いででは、 13. 定格が 35kW を超えなでである。 14. 定格が 80kW を超えなでが、 20kW を超えなが、 20kW を超えなが、 20kW を超えなが、 20kW を超えなが、 20kW を超えないが、 20kW をが、 20kW をが、 20kW をが、 20kW をが、 20kW をが、 20kW をが、 20kW をが、 20kW をが、 20kW をが、 20kW をが、 20kW をが、 20kW をが、 20kW とが、 20kW をが、 20kW とが、 20kW 20kW 20kW 20kW 20kW 20kW 20kW 20kW	14. 同様の 用途: 調理機、 ひっくり返し鍋 15. 上記製品の組み合わせ	
--	--	---	--

<sup>※</sup> CCC 認定カタログの製品カテゴリー「家庭用ガス器具」の名称が「ガス燃焼器具」に変更となりました。